

# Ausschreibungstext

## Rückspülbare Filter-Druckminderer-Kombination **medimaster PT-FKH 25**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag: GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

rückspülbaren, manuellen Filter-Druckminderer-Kombination aus Kunststoff. Mit DVGW-Prüfzeichen. Filtertasse aus Polyamid, Gehäuse, Siebträger und Druckminderer aus hochwertigem Kunststoff, Filtersieb aus nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen möglich.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **medimaster PT – FKH 25, DN 25, 1“**

### Technische Daten:

∪	Rohranschluss	1“
∪	Kvs-Wert	6 m <sup>3</sup> /h
∪	Maschenweite	100 µm
∪	Druckverlust nach Rückspülung	0,2 bar
∪	max. Betriebsdruck	16 bar
∪	max. Betriebstemperatur	30 °C
∪	Einbaulänge inkl. Verschraubung	184 mm
∪	Bauhöhe	395 mm
∪	Gewicht	2,9 kg

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

## Rückspülbare Filter-Druckminderer-Kombination **medimaster PT-FKH 32**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

rückspülbaren, manuellen Filter-Druckminderer-Kombination aus Kunststoff. Mit DVGW-Prüfzeichen. Filtertasse aus Polyamid, Gehäuse, Siebträger und Druckminderer aus hochwertigem Kunststoff, Filtersieb aus nichtrostendem Stahl. Dichtungen aus NBR. Durch drehbaren Anschlussflansch Einbau in senkrechte und waagerechte Rohrleitungen möglich.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **medimaster PT – FKH 32, DN 32, 1 ¼"**

### Technische Daten:

∪	Rohranschluss	1 ¼"
∪	Kvs-Wert	6,5 m <sup>3</sup> /h
∪	Maschenweite	100 µm
∪	Druckverlust nach Rückspülung	0,2 bar
∪	max. Betriebsdruck	16 bar
∪	max. Betriebstemperatur	30 °C
∪	Einbaulänge inkl. Verschraubung	203 mm
∪	Bauhöhe	395 mm
∪	Gewicht	3,2 kg

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_