

# Ausschreibungstext

## Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter *permaster PT-FM 40*

|          |              |
|----------|--------------|
| Projekt: | Projekt-Nr.: |
| LV-Nr.:  | Datum:       |
| LB-Nr.:  | Seite:       |

| Pos. | Beschreibung der Teilleistungen | Gesamtpreis: |
|------|---------------------------------|--------------|
|------|---------------------------------|--------------|

Übertrag: GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung eines

rückspülbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Mit DVGW-Prüfzeichen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebtes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: ***permaster PT – FM 40, DN 40, 1 ½“***

### Technische Daten:

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| ∪ | Rohranschluss                             | 1 ½ “                  |
| ∪ | Nennleistung                              | 12,6 m <sup>3</sup> /h |
| ∪ | Maschenweite                              | 100 µm                 |
| ∪ | max. Betriebsdruck                        | 16 bar                 |
| ∪ | max. Betriebstemperatur                   | 30 °C                  |
| ∪ | Einbaulänge inkl. Verschraubung           | 264 mm                 |
| ∪ | Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle | 463 mm                 |

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

## Rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter *permaster PT-FM 50*

|          |              |
|----------|--------------|
| Projekt: | Projekt-Nr.: |
| LV-Nr.:  | Datum:       |
| LB-Nr.:  | Seite:       |

| Pos. | Beschreibung der Teilleistungen | Gesamtpreis: |
|------|---------------------------------|--------------|
|------|---------------------------------|--------------|

Übertrag: GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung eines

rückspülbaren, manuellen Trinkwasserfeinfilters aus Messingguss, Klarsichttasse aus Polyamid, Filtereinsatz aus Edelstahl 1.4301; stabile Messing-Überwurfmutter, ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Mit DVGW-Prüfzeichen. Abriebfeste Bürsten zur ganzflächigen, gründlichen Reinigung des Filtersiebes und der Innenseite der Filtertasse. Dichtungen (O-Ringe) aus elastischen, alterungsbeständigen Elastomeren; alle Innenteile aus hochwertigem Kunststoff (POM) entsprechen den KTW- / W270-Richtlinien. Handrad für die Rückspülung. Komplett mit Verschraubungen, Nachdruckmanometer und Schlauchtülle.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permaster PT – FM 50, DN 50, 2“**

### Technische Daten:

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| ∪ | Rohranschluss                             | 2“                   |
| ∪ | Nennleistung                              | 14 m <sup>3</sup> /h |
| ∪ | Maschenweite                              | 100 µm               |
| ∪ | Druckverlust nach Rückspülung             | 0,2 bar              |
| ∪ | max. Betriebsdruck                        | 16 bar               |
| ∪ | max. Betriebstemperatur                   | 30 °C                |
| ∪ | Einbaulänge inkl. Verschraubung           | 284 mm               |
| ∪ | Bauhöhe inkl. Manometer und Schlauchtülle | 463 mm               |

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_