

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe

**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 25 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahl- und Kunststoffteilen (POM), mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flachdichtende Messingverschraubungen mit Außengewinde.

## Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 25 magno, DN 25, ( 1" AG)**

Einbaulänge inkl. Verschraubung: 274 mm

Durchfluss 35 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe

**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 40 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flachdichtende Messingverschraubungen mit Außengewinde.

## Herstellung und Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 40 magno, DN 40, (1 1/2" AG)**

Einbaulänge inkl. Verschraubung: 367 mm

Durchfluss 100 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 50 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.

Flanschanschluss.

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 50 magno, DN 50, (2" Flansch IG)**

Einbaulänge inkl. Gegenflansch: 515 mm  
Durchfluss 300 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Permanentmagnetisches Wasserbehandlungssystem für Heizkreisläufe  
**permasolvent<sup>magno</sup> PT-S 100 magno**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung eines

Wasserbehandlungssystems für Heizkreisläufe, permanentmagnetisch arbeitend, mit TÜV/GS-Zeichen. Gerät gegen Korrosion und Magnetitschlamm in Heizsystemen. Wartungsfreies Gerät, bestehend aus Edelstahlteilen, mit alterungsbeständigen, vom Wasserstrom getrennten Ringmagneten. Durch Fokussierung der Magnetfelder werden optimale Feldgradienten im Medium erreicht. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Konus beschleunigt.

Vordruck bis max. 16 bar. Wassertemperatur bis max. 90 °C.  
Flanschanschluss

### Herstellung und Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0  
Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasolvent<sup>magno</sup> PT - S 100 magno, DN 100**

Einbaulänge: 714 mm  
Durchfluss 1000 L/min bei  $\Delta p$  0,1 bar

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_