

permaster black automatik filtro autopulente automatico con riduttore di pressione combinato

Le combinazioni di filtro automatico-riduttore di pressione della serie permaster black automatik sono caratterizzate dai vantaggi dei filtri di risciacquo automatico permaster black. Inoltre, il riduttore di pressione integrato compensa le fluttuazioni di pressione nella rete di alimentazione e pro-

tegge efficacemente le attrezzature e i dispositivi da eventuali danni. Riducendo la pressione dell'acqua al livello desiderato si riduce il consumo di acqua senza perdite di comfort.

Tipo	PT-HWS 25 A	PT-HWS 32 A	PT-FDK 40 A	PT-FDK 50 A
Filettatura di collegamento d1 DN / pollici	25 / 1	32 / 1¼	40 / 1½	50 / 2
Portata nominale secondo EN 1567 in m³/h	3,6	3,6	9,1	14
Dimensione della maglia in µm	100	100	100	100
Pressione di esercizio max. in bar	16	16	16	16
Intervallo di controllo del riduttore di pres. in bar	1 - 6	1 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6
Temperatura di esercizio max. in °C	30	30	30	30
installazione verticale e orizzontale	✓	✓	—	—
Dimensione b1 in mm	110	164	320	320
Dimensione b2 in mm	204	280	436	436
Dimensione h1 in mm	379	379	391	391
Dimensione h2 in mm	499	499	541	541
Dimensione t in mm	204	204	68	68
Peso in kg	6,7	7,4	8,7	9,5

Dimensione della maglia standard: 100 µm. Disponibile con un supplemento di prezzo con larghezza delle maglie di 200 µm, 500 µm.

Display con regolazione degli intervalli di pulizia del filtro da 1-9:

1: pulizia del filtro dopo 60 giorni	6: pulizia del filtro dopo 2 giorni
2: pulizia del filtro dopo 30 giorni	7: pulizia del filtro dopo 1 giorno
3: pulizia del filtro dopo 16 giorni	8: pulizia del filtro dopo 12 ore
4: pulizia del filtro dopo 8 giorni	9: pulizia del filtro dopo 6 ore
5: pulizia del filtro dopo 4 giorni	

Tasti di regolazione

Display per la visualizzazione delle 9 posizioni di impostazione (1-9)

Interruttore per l'attivazione manuale del processo di pulizia del filtro

PT-HWS 25/32 A

PT-FDK 40/50 A

